

COLD CUBE™ CONNECT

INFORMAZIONI TECNICHE

N° PARTE	6100235	6100236	6100237	6100238	6100239	6100240	6100241	6100242	6100243	6100244	6100245	6100246	6100247	6100248	6100249	6100250
Volume lordo (litri)	32	32	82	82	140	140	140	140	330	330	330	330	720	720	720	720
Gamma di temperatura (°C)	> -24 °C	Da +40 °C a -24 °C	> -24 °C	Da +40 °C a -24 °C	> -10 °C	Da +30 °C a -10 °C	> -21 °C	Da +30 °C a -21 °C	> +0 °C	Da +30 °C a +0 °C	> -21 °C	Da +30 °C a -21 °C	> +0 °C	Da +30 °C a +0 °C	> -24 °C	Da +30 °C a -24 °C
Raffreddamento/ riscaldamento automatico	No	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì	No	Sì
Tensione	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12-24 Vcc	12 Vcc	12 Vcc
Corrente di picco (a 12 Vcc)	9	9	9	9	10	10	18	18	10	10	18	18	20 A	20 A	32 A	32 A
Fusibile su cavo CC	16 A	16 A	25 A	25 A	30 A	30 A	50 A	50 A	30 A	30 A	30 A	30 A	50 A	50 A	50 A	50 A
Dimensioni esterne (mm)	670 x 390 x 480		940 x 560 x 551		1.000 x 620 x 710				1.020 x 1.000 x 1.000				1.400 x 1.100 x 1.100			
Peso (kg)	22,5	22,5	35	35	52	54	55	57	80	83	83	86	144	147	150	153
Isolamento PU (mm)	65-70		80		80-100				100							
Fattore di isolamento "K"	N/D		0,32 W/m²K		0,35 W/m²K				0,27 W/m²K				0,28 W/m²K			
Compressore (modello)	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD50F	BD50F	BD80F	BD80F	BD80F	BD80F	BD220CL	BD220CL
Gas refrigerante (tipo)	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R404A	R404A
Gas refrigerante (grammi)	60	60	65	65	65	65	120	120	96	96	130	130	133	133	305	305
Disinserimento/inserimento della batteria (Vcc)	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	9,6 - 10,9	11,0 - 12,3	11,0 - 12,3

